

LX-350



Ekonomická 9jehličková 80sloupcová tiskárna od předního světového výrobce jehličkových tiskáren*.

Průměrný čas mezi poruchami se u vysoce spolehlivé tiskárny Epson LX-350 pohybuje na úrovni 10 000 hodin provozu. Tento model je ideální volbou pro fakturační oddělení a účtárny, kde je potřeba použít nekonečný papír či vícedílné formuláře.

K ekonomickému provozu tiskárny LX-350 a s tím související úspoře peněz přispívá její nízká spotřeba a vysoká výtěžnost pásky s 4 miliony znaků. Spotřeba tiskárny LX-350 je pouze 1,1 W v úsporném režimu a 27 W v zapnutém stavu. Její vynikající energetická účinnost tedy splňuje podmínky programu ENERGY STAR.

Tiskárnu LX-350 lze velmi snadno integrovat do stávající infrastruktury, protože je standardně vybavena paralelním, sériovým i USB rozhraním. Díky svým kompaktním rozměrům a systému připojování kabelů se snadno vejde na jakýkoli stůl.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Vysoká spolehlivost**
Střední doba mezi poruchami 10 000 hodin provozu
- **Energetická účinnost**
1,1 W v pohotovost. režimu, 27 W v zapnutém stavu
- **Ekonomický provoz**
Výtěžnost pásky dosahuje 4 miliónu znaků
- **Snadná integrace**
Paralelní, sériové a USB rozhraní
- **Kompaktní design**
Snadno se vejde na jakýkoli stůl

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Jehličkový tisk
Počet jehliček	9 jehličky
Počet sloupců	80 sloupce
Počet jehliček	9 jehliček

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 znaků/s, 12 cpi: 357 znaků/s, 15 cpi: 390 znaků/s, Draft: 10 cpi: 260 znaků/s, 12 cpi: 312 znaků/s, NLQ: 10 cpi: 65 znaků/s, 12 cpi: 78 znaků/s
Počet kopií	4 plus jeden originál
Tiskové rozlišení	240 x 144 dpi

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	Obousměrný paralelní, USB 2.0, RS-232
----------	---------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vzadu, Nekonečný papír vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role, Obálky

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	27 W, 1,1 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	348 x 275 x 154 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,1 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování 5° C - 35° C
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%, skladování 10% - 80%
kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	10.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 53 dB (A)
Paměť	128 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	4000000 znaků Černá Draft

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P, IBM PPDS
---------	-----------------

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● SIDM Black Ribbon Cartridge	C13S015637
● SIDM Black Ribbon Cartridge	C13S015647

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

● Držák rolovaného papíru C12C811141

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CC24031
Čárový kód	8715946502939
Země původu	Indonésie
Velikost palety	5 ks

LX-350

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- software (CD)
- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Barvicí páska

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Celosvětový objem prodeje, IDC

EPSON[®]