

RYCHLÁ, KOMPAKTNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ČERNOBÍLÁ LASEROVÁ TISKÁRNA



i-SENSYS LBP6030B

Kompaktní černobílé laserové tiskárny za přijatelnou cenu jsou ideální pro použití na stole v domácnosti nebo malé kanceláři a zajistí vám rychlé a vysoce kvalitní výtisky.

Rychlý tisk

Zásadou technologií Quick First-Print společnosti Canon a vysoké rychlosti tisku 18 stran za minutu nebudete na své dokumenty dlouho čekat.

Účinná a udržitelná

Recyklovatelná tisková kazeta „vše v jednom“ společnosti Canon pro bezúdržbový provoz. Díky funkcím na úsporu energie a špičkové energetické účinnosti ušetříte čas a peníze.



RYCHLÝ TISK



BEZPROBLÉMOVÉ
PŘIPOJENÍ



ÚČINNÁ
A UDRŽITELNÁ

Jednoduché připojení

Vybavena vysokorychlostním rozhraním USB pro přímé připojení k počítači.

Canon

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	18 str./min (A4) ¹
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Kvalita tisku	Až 2 400 × 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu)
Rozlišení tisku	Až 600 × 600 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 1 sekunda z režimu spánku 10 sekund nebo méně od zapnutí
Doba výtisku první strany	Přibl. 7,8 sekundy nebo méně
Pracovní zatížení	Maximálně 5 000 stran za měsíc
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)	Víceúčelový zásobník s kapacitou 150 listů
Výstup papíru	Kapacita 100 listů licem dolů
Typy médií	Běžný papír, silný papír, fólie, štítek, obálka
Velikosti médií	A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / vlastní velikost Obálka COM10 / obálka Monarch / obálka C5 / obálka DL Šířka 76,2 až 216 mm × délka 188 až 356 mm
Gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ²

OBEČNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení	220 až 240 V stř. (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 870 W nebo méně Při provozu: Průměrně přibl. 330 W Pohotovostní režim: Průměrně přibl. 1,8 W nebo méně Režim spánku: Průměrně přibl. 0,8 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,47 kWh/týden
Hladina hluku	Hlučnost ² : Při provozu: 6,34 B nebo méně Pohotovostní režim: nehlučný Akustický tlak ³ : Při provozu: 49,2 dB(A) Pohotovostní režim: nehlučný
Rozměry (Š × H × V)	364 × 249 × 199 mm
Hmotnost	Přibl. 5,0 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30°C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	2 indikátory LED, 2 ovládací klávesy

OVLADAČ

Paměť	32MB
Jazyky tiskárny	UFRII LT
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed
Kompatibilita s operačními systémy	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS 10.6 až 10.9 / Linux3 / Citrix (FR2)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety	Standardní: kazeta 725 (1 600 stran) ⁵
-----------------	---

Poznámka pod čarou

- ⁽¹⁾ Rychlost tisku se může snížit v závislosti na nastavení ovladače tiskárny, velikosti papíru, typu papíru a počtu tištěných stran
- ⁽²⁾ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ⁽³⁾ Pouze prostřednictvím webové distribuce
- ⁽⁴⁾ Na základě ISO/IEC 19752
- ⁽⁵⁾ Tiskárna se dodává se startovací kazetou s kapacitou 700 stran

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2022